

ENTKALKER

EIGENSCHAFTEN

Zum Entfernen kalk- und eisenhaltigen Verkrustungen von Geschirrspütern, Kaffee-, Eis-, Sahnemaschinen, usw. Maschinen sehr gut mit Wasser nachspülen. Auch im Sanitärbereich einsetzbar. Teilweise auch auf Armaturen (Probe an einer nicht sichtbaren Stelle machen). Nicht auf Alu, Kupfer oder Zink anwenden.

PH-Wert: sauer

DOSIERUNG

5% - 20% (50 ml bzw. 200 ml in 1l Wasser) je nach Grad der Ablagerung. Bei unempfindlichem Untergrund auch pur anwenden. Vorsicht Schaumbildung.

ANWENDUNG

Produkt aufsprühen, auftragen oder aufgießen, einwirken lassen. Mit viel klarem Wasser nachspülen.

Kennzeichnung entsprechend der Verordnung (EC) Nr 1272/2008:

Code(s) zu

Gefahrenhinweise(n):

Gefahr



H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**Ergänzende Code(s) zu
Gefahrenhinweise(n):**

nicht zutreffend.

Sicherheitshinweise:

P260 - Dampf nicht einatmen.
P264 - Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501 - Produkt/Container gemäß den bestehenden Vorschriften entsorgen

Inhalt:

Phosphorsäure, Korrosionsschutzmittel.

Nur für die professionelle Anwendung